



Bartscher Coffeeline G3

- Стальной корпус
- Противовакуумный клапан для бойлера
- Горячая вода подается непосредственно из бойлера
- Хромированная поворотной-сочлененная трубка для пара и подачи горячей воды
- Автоматический залив воды через магнитный клапан с 2-мя клапанами
- Фильтр частиц, Клапан регулятора давления
- PREE BREE SYSTEM (запатентованная система предварительного процесса закипания)
- Микропроцессорное управление дозированием кофе
- Автоматическое заполнение бойлера
- Автоматическая очистка варочной группы
- 4 различных программ дозирования для одной группы
- 2 крана подачи пара, 1 кран подачи воды для чая
- Объем котла: 17,5 литров
- 4 языка программирования: Счетчик чашек, Дата и время, Индикатор технического обслуживания
- Габариты: Ш 967 x Г 580 x H 523 мм
- Мощность: 4,3 кВт / 3 NAC 400 V

EAN 4015613481722

Артикул 190.162



Bartscher Coffeeline G3

- Steel body
- Anti-vacuum valve for the boiler
- Hot water supplied directly from the interior of the boiler
- Chromium plated swivel-jointed outlet pipe for steam and hot water delivery
- Automatic water intake through magnetic valve
- Built in volumetric motor pump with 2 pressure valves
- Particles filter, pressure control valve
- PREE BREE SYSTEM (patented coffee pre-brewing process)
- Microprocessor controlled coffee dosing
- Automatic boiler filling
- Automatic cleaning of brewing group
- 4 different programs for dosing per group
- 2 steam taps, 1 tea water tap
- Boiler capacity: 17,5 litres
- 4 language display: cup counter, date and time, maintenance indicator
- Size: W 967 x D 580 x H 523 mm
- Power: 4,3 kW / 3 NAC 400 V

EAN 4015613481722

Code-No. 190.162



Bartscher Coffeeline G3

- Stahlgehäuse
- Anti-Vakuumventil für den Kessel
- Sofortige Heißwasserversorgung direkt aus dem Inneren des Kessels
- Verchromte Kugelgelenkausgangsrohre für Dampf- und Heißwasserentnahme
- Automatischer Wasserzulauf durch Magnetventil
- Eingebaute volumetrische Motorpumpe mit 2 Druckventilen
- Teilchenfilter, Überdruckventil
- PREE BREE SYSTEM (Patentierter Kaffeevorbrühprozess)
- Mikroprozessor in der Schalterleiste kontrolliert die Kaffeedosierung
- Automatische Boilerbefüllung
- Automatische Reinigung einer Brühgruppe
- 4 verschiedene Programme für die Dosierung pro Gruppe
- 2 Dampfahne, 1 Teewasserhahn
- Kesselkapazität: 17,5 Liter
- 4-sprachige Display-Anzeige: Tassenzählung, Datum und Uhrzeit, Wartungsanzeige
- Abmessungen: B 967 x T 580 x H 523 mm
- Anschlusswert: 4,3 kW / 3 NAC 400 V

EAN 4015613481722

Best.-Nr. 190.162