

Technische Daten
La Spaziale S2 2-gruppig 1H 2D

Artikel-Nr. 867608

<u>Elektroanschluss:</u>	Spannung:	230 V
	Phasen:	1LNPE
	Leistung:	3500 W
	Absicherung:	1 x 16 A
	Frequenz:	50/60 Hz
	Schutzart	IP X2
<u>Kessel:</u>	Heizung:	2800 W
	Inhalt:	10,0 l
<u>Netzanschlussleitung:</u>	Länge:	2000 mm
	Kabeltyp	3-adrig
	Stecker:	ohne
<u>Wasseranschluss:</u>	Wasserhahn:	G3/8 A
	Schmutzfilter:	vor dem Zulaufschlauch
	Wasserenthärter:	über 5° dKH
	Fließdruck:	min. 100 kPa / 1,0 bar
	Leitungsdruck:	max. 500 kPa / 5,0 bar
	Vorlauftemperatur:	Kaltwasser
<u>Zulaufschlauch:</u>	Material:	Metallgeflecht
	Gewinde:	G 3/8
	Länge:	1500 mm
<u>Abwasseranschluss:</u>	Geruchsverschluss:	Siphon Ø 50 mm
<u>Ablaufschlauch:</u>	Material:	Kunststoff
	Durchmesser:	Ø innen = 16 mm, Ø aussen = 20 mm
	Länge:	2000 mm
	Schlauchgefälle:	min. 3%
	Verlegung:	rückstaufrei
<u>Gewicht:</u>	netto:	65 kg
<u>Zulassungen:</u>	CE	

Anforderungen an den Aufstellort:

Alle Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert und müssen auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Vor der Aufstellung sind die bauseitig notwendigen Anschlüsse gut zugänglich unterhalb der Maschine bis max. 1 m Abstand zu installieren. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften und den Installationshinweisen ausgeführt werden. Umgebungstemperatur während des Betriebes: 5 bis 40°C.

Produktleistung

Stundenleistung: ca. 240 Tassen Espresso

Filtersieb: Einerauslauf: 8 g
Doppelauslauf: 16 g

Zeichnungsansichten (Maßblatt):

Wandabstände zum Gerät: seitlich 200 mm
nach hinten 100 mm
nach oben 400 mm

Installationsfach unter der Maschine: ca. 600x400x400 (HxBxT)

