

Technische Daten
La Spaziale S40, 2-gruppig

Artikel-Nr. 867527 1x Heißwasser, 2x Dampf, 1x Autosteam - Seitenteile schwarz
Artikel-Nr. 867551 1x Heißwasser, 2x Dampf, 1x Autosteam - Seitenteile weiß

Elektroanschluss: Spannung: 400 V
Phasen: 3LNPE
Leistung: 3200 W bis 4600 W
Absicherung: 3 x 16 A
Frequenz: 50/60 Hz
Schutzart: IP X2

Kessel: Inhalt: 10 l

Netzanschlussleitung: Länge: 2000 mm
Kabeltyp: 5-adrig
Stecker: ohne

Wasseranschluss: Wasserhahn: G3/8 A
Schmutzfilter: vor dem Zulaufschlauch
Wasserenthärter: über 5° dKH
Fließdruck: min. 100 kPa / 1,0 bar
Leitungsdruck: max. 500 kPa / 5,0 bar
Vorlauftemperatur: Kaltwasser

Zulaufschlauch: Material: Metallgeflecht
Gewinde: G 3/8
Länge: 1500 mm

Abwasseranschluss: Geruchsverschluss: Siphon Ø 50 mm

Ablaufschlauch: Material: Kunststoff
Durchmesser: Ø innen = 16 mm, Ø außen = 20 mm
Länge: 2000 mm
Schlauchgefälle: min. 3%
Verlegung: rückstaufrei

Gewicht: netto ca.: 85 kg

Schallemission: während des Betriebes: kleiner 70 dB.

Zulassungen: CE

Anforderungen an den Aufstellort

Alle Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert und müssen auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Vor der Aufstellung sind die bauseitig notwendigen Anschlüsse gut zugänglich unterhalb der Maschine bis max. 1 m Abstand zu installieren. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften und den Installationshinweisen ausgeführt werden. Umgebungstemperatur während des Betriebes: 5 bis 40°C.

Produktleistung




Stundenleistung: ca. 240 Tassen Espresso pro Brühgruppe

Filtersieb:
 1 Siebträger mit Einauslauf und 7 Gramm-Sieb Ø 54 mm
 1 Siebträger mit Einauslauf und 8 Gramm-Sieb Ø 54 mm
 1 Siebträger mit Doppelauslauf und 16 Gramm-Sieb Ø 54 mm

Zeichnungsansichten (Maßblatt)

Wandabstände zum Gerät:
 seitlich 200 mm
 nach hinten 100 mm
 nach oben 400 mm

Installationsfach unter der Maschine: 600x400x400 (HxBxT)



Thekendurchbruch 100 x 100
mittig unter der Maschine!

